

# Smarthose – kem- och brandbekämpning

## TST SMARTHOSE

Världspatenterad slang som är utvecklad för att skapa barriärer av vatten, att vara flexibel och att minimera behovet av personal. En Smarthose på 20 m producerar en 12-15 m hög vägg av vatten - det motsvarar cirka 300 m<sup>2</sup> - och den kan snabbt placeras ut även i svår terräng. Utmärkt för att skärma av bränder eller gasmoln där man inte kan eller inte vill ha människor närvarande. Smarthose är också effektiv för att kyla stora föremål som byggnader, gastankar och annat. Dysorna som sprider vattnet kan enkelt bytas och de finns i olika versioner för att passa olika behov och tillgång på vatten. Smarthose levereras med en uppsättning dysor och utan kopplingar. Basslangan är en B-75 Duraflex-slang, diameter 75 mm. På begäran finns 110 och 150 mm slangar. Alternativ placering av dysor är möjlig.

### Smarthose 20 m, Ø 75 mm, komplett med dysor.

- Art. nr.** 7590P17930 – med 3 mm dysor  
 7590P17960 – med 6 mm dysor  
 7590P17902 – med 2-håls dysor  
 7590P17905 – med 5-håls dysor  
 7590P27905 – med 3 mm, 6 mm, 2- och 5-håls dysor



Vattenförbrukning i liter (max arbetstryck 15 bar)				
Dysa	4 bar	6 bar	8 bar	10 bar
1x3 mm	210	250	300	330
1x6 mm	1050	1130	1230	1300
2-håls	940	960	980	1110
5-håls	970	1000	1020	1150

## Världspatenterad

### DYS-SET

Komplett set med 25 dysor i en av varianterna 3 mm, 6 mm, 2-håls eller 5-håls. 3- och 6 mm dysor är bäst lämpade för att skärma av, kyla och bekämpa bränder. 2- och 5-håls dysor är bäst lämpade för att skärma av och/eller tvätta ner kondenserade gaser och kyla ner värmekänsliga objekt.

- Art. nr.** 7590090 7930 – 3 mm dysor  
 7590090 7960 – 6 mm dysor  
 7590090 7902 – 2-håls dysor  
 7590090 7905 – 5-håls dysor



5-håls dysa



3 mm dysa