

Svetsduk Neoglass 200



Svetsduk Neoglass 200

används som skydd mot brandspridning. Den skyddar mot såväl mindre gnistor från sliprondell som direkta flammor.

Duken kan användas som svetsdraperi för att avskärma en fast arbetsplats eller som tillfälligt skydd för maskin eller brännbar utrustning i närheten av hetarbete.

Beskrivning

Svetsduken är tillverkad av glasfiberväv som har belagts med neopren.

Neoglass 200 är en mycket brandtålig duk anpassad för fasta arbetsplatser med heta processer, t.ex. öppna lågor och större heta metalldelar. Den kan användas såväl hängande som gardin eller liggande för att täcka horisontella ytor.

Flammotstånd

Neoprenöverdragen glasfiberväv vare sig stöder eller stimulerar förbränning. Den kan brinna så länge brandkällan är närvarande, med så snart flammen är borta självslocknar materialet snabbt.

Flamskyddet består av klorhalten i polymeren och är därför permanent oavsett om duken slits eller tvättas.

	Neoglas 200
Tjocklek	0,53 mm
Artnr: 2000 x 1500 mm	Art.nr: 45200.201
2000 x 3000 mm	Art.nr: 45200.202
2000 x 4500 mm	Art.nr: 45200.203
Löpmeter bredd 1500 mm	Art.nr: 45200.200
Färg	gråsvart
Flamspridning BS 476:7	Klass 1

Duken kan även levereras i andra format enl. önskemål.



Tel 035-17 17 90, Fax 035-17 50 99