

Mini-Striker

Portabel enstegs brandpump med Honda®-fyrtaktsmotor

Denna pumpenhet är konstruerad för användning med några av de senaste brandbekämpningsteknikerna, som kräver små lättviktsenheter. Pumpen drivs med en liten och lätt fyrtaktsmotor som uppfyller gällande utsläppsnormer enligt föreskrifter från US EPA och CARB.

Mini-Striker-enheten fungerar väl även för andra tillämpningar såsom fartygsanvändning, bevattning och applicering av skum och andra brandkemikalier.



Motorspecifikationer

| | |
|------------------------|---|
| Motor | Honda® modell GXH50 Fyrtakts, luftkyld Encylindrig, överliggande ventil |
| Max effekt | 2,5 hk (1,8 kW) |
| Startsystem | Rekylstart |
| Tändsystem | Transistoriserad magnetapparat |
| Kolvslag | 1,41 tum (36 mm) |
| Lopp | 1,65 tum (41,8 mm) |
| Slagvolym | 49,4 cc |
| Smörjning | Olja |
| Oljekapacitet | 0,25 l |
| Integrerad bränsletank | 1,2 l |

Funktioner och egenskaper

- Gnistskydd som godkänts av US Forest Service
- Skyddslock för inlopp och utlopp
- Kan pumpa skum och flammhämmande lösningar
- Servicehandbok MAN-MS-E

Tillval

- Gängskydd 1 ½ tum (38 mm) NPSH, NH eller ¼-varvs (A-2161, A-7465 eller FA-4)

Specifikationer för pumpenhet (se fört. över delar på sidan 112)

- Enstegs centrifugalpump med slutet system
- Pumpdelar i lätt aluminiumlegering
- Anodiserade pumpdelar för korrosionsbeständighet
- Axel av rostfritt stål
- Mekanisk roterande tätning
- Reglersystem för övervarningskydd
- Stark monteringsplatta av polyetylen med gummifästen
- 1 ½-tums (38 mm) NPSH- eller NH-inloppsgångor
- 1 ½-tums (38 mm) NPSH- eller NH-utloppsgångor
- Bränsleförbrukning 0,9 l/tim
- Längd 15 ¾ tum (40 cm)
- Bredd 10 ¾ tum (27 cm)
- Höjd 15 ¾ tum (40 cm)
- Vikt 8,75 kg

