

FOX

the 4th Generation - EDITION 100



Brissmans
BRANDREDSKAP AB



Beskrivning

Den beprövade fjärde generationen av Rosenbauers framgångsrika FOX bärbara brandpump fortsätter att sätta standarder i sin klass - oavsett om det gäller prestanda, vikt eller användarvänlighet. FOX 4 - pålitlig teknik utan kompromisser!

Fördelar

Stark

- Flöde enligt PFPN 10-1500
- Maximal effekt 1.750 l/min vid 10 bar
- Fri urladdningsdrift: 2.250 l/min vid 4 bar
- Certifierad enligt EN 14466
- Certifierad enligt DIN EN 14466
- Certifierad enligt ÖNORM EN 14466

Smal

Bredd endast 636 mm

Super lätt

- Vikt endast 166 kg redo för drift

Smart

- Kontrollpanel med display, enligt LCS 2.0
- Helautomatisk sugprocess
- Assistans under drift: pumpen hjälper till med felsökning

Super tyst

- Heltäckande
- Optimerat avgassystem

Ny motor

- 3-cylindrig 4-takts radmotor, 899 cm³ från BRP-Rotax

Ny pump

- Pump i låsring design
- Beprövad kolvspolningspump med elektromagnetisk koppling
- Elmanövrerad insugningsventil

Genomtänkta detaljer

- Fäste för kopplingsnyckel på bärramen (endast med STORZ-kopplingar)
- FIRECAN anslutningsstandard
- Valfri belysning i bärramen för att säkerställa en optimal sikt över marken medan du bär
- USB-laddningsuttag tillval

EDITION 100 - utökad standardkonfiguration

- Tryckregulator med insugstryckregulator och kavitationsvarning
- Termisk överhettningsskyddsventil

FOX

the 4th Generation - EDITION 100



Enkel hantering med 3,5" display



Inklusive överhettningsskydd och pumstrycksregulator



TÜV-certifierad tankning i drift utan tillbehör



Perfekt bärkomfort

Teknisk data

Pump	<ul style="list-style-type: none">▪ Enstegs centrifugalpump av lätt legering▪ böjda pumphjul och diffusor med spiralhus▪ Axeltätning via underhållsfri axiell yttätning
Flödehastighet vid 3m sugningshöjd	<p>PFPN 10-1500</p> <ul style="list-style-type: none">▪ 1.000 l/min at 15 bar▪ 1.750 l/min at 10 bar▪ 2.100 l/min at 4 bar▪ fri tömning: 2.250 l/min vid 4 bar och 1,5 m sughöjdstängningstryck 16,7 bar
Grund pump	Kolvpump med automatisk styrning
Motor	BRP Rotax R3-cylindrig 4-taktsmotor, 899 cm ³ , 48 kW
Dimensioner	L x B x H: 926 mm x 636 mm x 845 mm
Vikt	Driftklar: 166 kg enligt lo EN 14466
Anslutningar	<ul style="list-style-type: none">³ sug: 4" (Storz A)³ tryck: 2x 2½" (Storz B)
EDITION 100 Utökad standardkonfiguration.	<ul style="list-style-type: none">³ Tryckregulator med insugstrycksregulator och kavitationsvärmning³ Därefter överhettningsskyddsventil

Kontakt

Brissmans Brandredskap AB
Skyttevägen 43
302 44 Halmstad
46 (0)35-17 17 90
info@brissmans.se

