

# Tryckslangskopplingar

Tryckslangskopplingarna 32 alt 63 enligt Svensk Standard. Levereras i par och kompletta med packningar.



## Teknisk beskrivning

### Max arbetstryck:

200 mVp = 20 bar

### Material:

59 423:

Varmsmidd och svarvad mässing.  
Låsmekanism av rostfritt stål.

59 433:

Varmsmidd och svarvad PRESSAL  
(lättmetall).

Låsmekanismen av rostfritt stål.

59 442:

Varmsmidd PRESSAL (lättmetall).

59 452:

Varmsmidd mässing.

### Ytbehandling:

Alla lättmetalldelar eloxerade.

## Tryckfall

Angivna värden gäller kopplingens påverkan på tryckfall i slangen.


|            | Tryckfall [bar] |           |           |
|------------|-----------------|-----------|-----------|
|            | 300 l/min       | 400 l/min | 500 l/min |
| 59 442-038 | 0,04            | 0,11      | 0,20      |
| 59 452-038 | 0,04            | 0,11      | 0,20      |
| 59 442-042 | 0,09            | 0,16      | 0,25      |

## Montering

**OBS!** Var noga med att vrida ihop kopplingarna till stopp.

För koppling 63 gäller att fullt gänggrepp uppnås när knapplåsen står mitt för varandra.

## Artiklar – Tryckslagskopplingar 63




### Tryckslagskoppling 63

SMS 1150 (gäller ej 59 423/433-038)

| D1*                         | D2  | L   | L1 | RSK nr    | Artikelnr  |
|-----------------------------|-----|-----|----|-----------|------------|
| <b>Mässing</b>              |     |     |    |           |            |
| 38                          | 106 | 195 | 37 | 422 00 67 | 59 423-038 |
| 51                          | 106 | 181 | 40 | 422 00 75 | 59 423-051 |
| 63                          | 106 | 181 | 40 | 422 00 83 | 59 423-063 |
| <b>PRESSAL (lättmetall)</b> |     |     |    |           |            |
| 38                          | 106 | 195 | 37 | 422 01 25 | 59 433-038 |
| 42                          | 106 | 195 | 37 | 422 01 26 | 59 433-042 |
| 51                          | 106 | 181 | 51 | 422 01 33 | 59 433-051 |
| 63                          | 106 | 181 | 43 | 422 01 41 | 59 433-063 |
| 76                          | 106 | 209 | 54 | 422 01 58 | 59 433-076 |

\*) Siffrorna anger tryckslangens innerdiameter.

## Artiklar – Tryckslagskopplingar 32



### Tryckslagskoppling 32

SMS 1176

| D1*                         | D2 | L   | L1 | RSK nr    | Artikelnr  |
|-----------------------------|----|-----|----|-----------|------------|
| <b>Mässing</b>              |    |     |    |           |            |
| 20,5                        | 62 | 112 | 42 | 422 00 18 | 59 452-020 |
| 26                          | 62 | 112 | 42 | 422 00 26 | 59 452-025 |
| 32                          | 62 | 112 | 42 | 422 00 34 | 59 452-032 |
| 38                          | 62 | 112 | 42 | 422 00 42 | 59 452-038 |
| <b>PRESSAL (lättmetall)</b> |    |     |    |           |            |
| 38                          | 62 | 112 | 42 | 422 01 17 | 59 442-038 |
| 42                          | 62 | 112 | 42 | 422 01 16 | 59 442-042 |

\*) Siffrorna anger tryckslangens innerdiameter.