

De effektiva kombinationsrören

KR-S/M 2, KR-S/M 4, KR-S/M 8

Kombinationsrören möjliggör en flexibel insats med rätt skumtyp genom användning av bara ett rör. Beroende på situation och släckningsförlopp kan röret mycket snabbt ställas om från mellantill tungskum.

De viktigaste fördelarna:

- två skumrör i ett
- knappt större än ett mellanskumrör
- målinriktad brandbekämpning, då båda skumtyperna snabbt står till förfogande.

Utförande och konstruktion

Kombinationsröret består av ett munstycke med omställningsspak och två rör, anpassade så att det i det inre röret bildas tungskum och i det yttre mellanskum. Genom omställningsspaken förs skumvätske-vattenblandningen till antingen det inre eller yttre röret, varvid önskad skumtyp erhålles. En inbyggd sil förhindrar att smuts tilltäpper munstycket.

Rören är rostfria och utrustade med manometer för kontroll av vattentrycket samt med avstängningsventil.

Användning

Mellanskum används framförallt för att snabbt täcka sådana ytor som förekommer vid vätskebränder (brandklass B), men också för fyllning av alla slags rum, som t ex källare, lagerutrymmen o dyl. Fördelen med tungskummet ligger i den längre kastlängden och den bättre kylverkan p g a den större vatteninblandningen. Det är mycket användbart vid bekämpning av klass A-bränder (p g a kyleffekten) men lämpar sig också för klass B-bränder, då en insats med mellanskum inte är möjlig.

Genom att kunna välja mellan dessa båda skumtyper möjliggörs en vid varje tillfälle målinriktad brandbekämpning.

För skumvätsketillförseln används lämpligen TOTAL WALTHER Z-injektorer.



Tekniska data	KR-S/M 2	KR-S/M 4	KR-S/M 8
Rek. arbetstryck	5 bar	5 bar	5 bar
Vattenförbrukning	200 l/min	400 l/min	800 l/min
Skumtal ca			
– tungskum	15	15	15
– mellanskum	50	50	50
Kastlängd ca			
– tungskum	20 m	27 m	34 m
– mellanskum	7 m	8 m	11 m
Skummängd ca			
– tungskum	3 m ³ /min	6 m ³ /min	12 m ³ /min
– mellanskum	10 m ³ /min	20 m ³ /min	40 m ³ /min
Anslutningskoppling	32	63	63
Längd (med ventil och koppling)	790 mm	840 mm	1080 mm
Bredd	260 mm	330 mm	370 mm
Totalvikt	7 kg	8 kg	16 kg

KOMET Extrakt S skumvätska

KR-S/M 2 Artnr: 40535.200

KR-S/M 4 Artnr: 40535.400