

Protek strålrör



Art.nr: 30290.020

Protek 366 dimstrålrör

- Fyra flödeslägen, 115-230-360-475 l/min vid 7 bar
- Steglös reglering av strålbilden via täta snäpplägen
- Roterande tandkrans för bästa dimbildning
- Kraftigt manöverhandtag
- Pistolgrepp, löstagbart
- Svivlat inlopp
- Längd 21 cm, vikt 2 kg



- Löstagbart pistolgrepp.
- Rensläget kan aktiveras utan att stänga flödet.
- Längd: 25 cm, vikt: 1,5 kg.

Art.nr: 30290.030

Protek 322 strålrör

med tryckautomatik, 40-475 lpm

- Stark men lätt aluminiumkonstruktion.
- Helautomatisk tryckkontroll för upprätthållande av rätt tryck och stråle.
- Inom dess flödesregister upprätthåller munstycket ett tryck av ca 7 bar.
- Slidventilen tillåter användaren att kontrollera flödet utan att påverka strålens kvalitet.
- Vattenvolymen kontrolleras via handtagets 6 positioner, inkl stängt läge.
- Täta snäpplägen för exakt strålbildinställning.
- Kombinerar dimma och rak stråle.
- Fast tandkrans.



Art.nr: 30290.040

Protek 324 backup-strålrör

Dimstrålrör för anslutning till grovslang. Används i första hand vid undsättningsscenarier.

Finns med både automatisk och manuell flödesinställning upp till 1.325 Lpm vid 7 bar.